

---

Subject: Re: Zeiger in IDL

Posted by [Fergus Gallagher](#) on Wed, 10 May 1995 07:00:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

css@ipp-garching.mpg.de wrote:

> Wenn eine Widgetapplikation unter IDL abstuerzt, muss man  
> IDL oft beenden und neu starten, weil sonst keine Events  
> mehr verarbeitet werden. Weiss jemand, wie man den Neustart  
> umgehen kann ?  
>

Gruess Gott.

If you first kill all your widget window (manually, but see below)  
and then type

IDL> retall  
IDL> xmanager

that normally does the trick.

There is a widget command widget\_control,/reset which works about half  
the time to automatically kill all the widgets (this is under X). I  
have a routine KILL.PRO:

```
widget_control,reset  
retall  
xmanager
```

which I call with @KILL when my widget apps die, gell.

Fergus

---

```
| Fergus Gallagher          |  
| Remote Sensing Applications Development Unit |  
| British National Space Centre      |  
| Monks Wood                  |  
| Huntingdon PE17 2LS / UK        |  
|                                         |  
| F.Gallagher@nerc.ac.uk          |  
| http://uh.nmt.ac.uk/bnsc/fgg.html |  
=====
```

---